



Unterhaldenstrasse • CH-8717 Benken
Tel. +41 (0)55 293 24 00 • info@lignokustik.ch
Fax +41 (0)55 293 24 01 • www.lignokustik.ch

Ausschreibungstext

Der Vorschlag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Details und Abschlüsse müssen entsprechend den Gegebenheiten am Bau überarbeitet werden. Varianten der Ausführung können unseren technischen Unterlagen entnommen werden (Furnieroberflächen).

Lignokustik *alpha P*

Als Akustik Wand- oder Deckenverkleidung

Herstellen, liefern und montieren einer schallabsorbierende Wand- oder Deckenverkleidung
Trägerplatte: MDF 16 mm (auch in F0 formaldehydfrei erhältlich), B1 (nach DIN 4102) oder B2
Sichtseite: keilnutförmig geschlitzt
Achsabstand: 6, 8, 16 oder 32 mm
Oberfläche: RAL/NCS farbig, klar lackiert mit Feuerschutzlack
Rückseite: gelocht mit schwarzem Akustikvlies kaschiert
Dicke: 16.0 mm +/- 0.5 mm
Länge: in B2 standard 2780 mm, in B1 standard 3050 mm,
Breite: Standard 192 mm (breitere Paneele auf Anfrage lieferbar)
Kanten: mit Nut und Kamm, zur endlosen Verlegung in der Breite,
Verdeckte Befestigung mit Montageklammern (Nutwangenstärke 4 mm)
auf ausgerichteter Unterkonstruktion (Holzlattung 35/50 mm)
Die Hohlräume sind entsprechend den akustischen Vorgaben
mit 30-40 mm Mineralwolle auszufachen.

Fabrikat: Lignokustik *alpha P*

Herstellernachweis:

Lignokustik AG
Unterhaldenstrasse 32
CH-8717 Benken

Tel.: 0041 (0)55 293 24 00
Fax 0041 (0)55 293 24 01

Email: info@lignokustik.ch
Website: www.lignokustik.ch