



Unterhaldenstrasse • CH-8717 Benken  
Tel. +41 (0)55 293 24 00 • [info@lignokustik.ch](mailto:info@lignokustik.ch)  
Fax +41 (0)55 293 24 01 • [www.lignokustik.ch](http://www.lignokustik.ch)

## Ausschreibungstext

Der Vorschlag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Details und Anschlüsse sind entsprechend den Gegebenheiten am Bau zu überarbeiten. Varianten der Ausführung sind unseren technischen Unterlagen zu entnehmen (andere Holzarten, RAL- oder NCS-Lackierungen).

### Lignokustik *beta N*

als Akustik Wand- und Deckenverkleidungen oder als Schranktüren

Herstellen, liefern und montieren einer schallabsorbierenden Wand- oder Deckenverkleidung.  
Sichtseite: 6 mm starke, keilnutförmig geschlitzte Beta-Membrane B2 oder B1  
Achsabstand: 5 oder 10 mm  
Oberfläche: furniert mit Ahorn-Furnier oder RAL/NCS lackiert, klar lackiert mit Feuerschutzlack  
Zwischenlage: Spanplatte B2 oder B1  
Rückseite: Hartfaserplatte perforiert  
Dicke 22 mm +/- 0,5 mm  
Länge max. 3000 mm  
Breite bis 600 mm  
Kanten roh, sauber geschnitten oder mit umlaufender Furnierkante  
Untereinander sind die Elemente mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge unsichtbar zu montieren. Es ist auf ein sauberes Fugenbild zu achten.

Fabrikat: Lignokustik *beta N*

Herstellernachweis:

**Lignokustik AG**  
**Unterhaldenstrasse 32**  
**CH-8717 Benken**

**Tel.: 0041 (0)55 293 24 00**  
**Fax 0041 (0)55 293 24 01**

**Email: [info@lignokustik.ch](mailto:info@lignokustik.ch)**  
**Website: [www.lignokustik.ch](http://www.lignokustik.ch)**