



Unterhaldenstrasse • CH-8717 Benken
Tel. +41 (0)55 293 24 00 • info@lignokustik.ch
Fax +41 (0)55 293 24 01 • www.lignokustik.ch

Texte cahier de charges

Cette proposition ne peut prétendre à l'exhaustivité. Tous les détails et connexions doivent être contrôlés avec la situation sur le chantier. Nous vous prions de vous référer aux variantes d'exécution figurant dans nos catalogues techniques (autres essences de bois, vernis RAL ou NCS).

Lignokustik *beta N*

éléments acoustiques pour revêtement de plafonds et de murs ou portes d'armoires

Production, livraison et installation des éléments absorbants pour plafonds ou murs
Face visible: Membrane Beta de 6 mm d'épaisseur, avec rainures à clavettes
Distance des axes 5 ou 10 mm
Surface : plaqué en érable européen ou lacqué RAL/NCS, lacquée naturelle avec vernis résistant au feu
Centre : bois aggloméré, B2 ou B1
Verso: panneau de fibres dur perforé
Epaisseur : 22 mm +/- 0,5 mm
Longueur maximum 3000 mm
Largeur jusqu'à 600 mm,
Chants bruts, proprement coupés ou encadrés avec un bord en placage.

Il faut respecter des joints minimaux de 3 mm entre les panneaux. Il faut tenir compte d'une image de joint propre.

Produit: Lignokustik *beta N*

Fournisseur:

Lignokustik AG
Unterhaldenstrasse 32
CH-8717 Benken

Tel.: 0041 (0)55 293 24 00
Fax 0041 (0)55 293 24 01

Email: info@lignokustik.ch
Website: www.lignokustik.ch