



Unterhaldenstrasse • CH-8717 Benken  
Tel. +41 (0)55 293 24 00 • [info@lignokustik.ch](mailto:info@lignokustik.ch)  
Fax +41 (0)55 293 24 01 • [www.lignokustik.ch](http://www.lignokustik.ch)

## Ausschreibungstext Lignokustik eta

Der Vorschlag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Details und Anschlüsse sind entsprechend den Gegebenheiten am Bau zu überarbeiten. Varianten der Ausführung sind unseren technischen Unterlagen zu entnehmen (andere Holzarten, FSC zertifizierte, formaldehydfreie Holzarten, RAL- oder NCS-Lackierungen).

### Lignokustik eta

als Akustik Wand- und Deckenverkleidungen oder als Schranktüren

Herstellen, liefern und montieren einer schallabsorbierenden Wand- oder Deckenverkleidung.

Sichtseite: fein - perforiertes Deckblatt,

Lochdurchmesser 1.2 mm, Raster 3.5/3.5 mm parallel,

Oberfläche; Furniert Ahorn oder RAL/NCS farbig, klar lackiert mit Feuerschutzlack

Mittellage: Spanplatte oder B2 oder B1

Rückseite: Hartfaser gelocht, mit Akustikvlies kaschiert

Dicke: 19 mm +/- 0,5 mm

Länge bis 3000 mm

Breite bis 600 mm, (grössere Masse auf Anfrage)

Kanten roh, sauber geschnitten oder umlaufend genutet oder mit umlaufender Furnierkante

Befestigung: Die Elemente werden mit einem speziellen Hutprofil an Längs- und Querkante auf die Unterkonstruktion befestigt.

Untereinander sind die Elemente mit einer Fuge von mindestens 3 mm unsichtbar zu montieren. Es ist auf ein sauberes Fugenbild zu achten.

Fabrikat: Lignokustik **eta**

Herstellernachweis:

**Lignokustik AG**  
**Unterhaldenstrasse 32**  
**CH-8717 Benken**

Tel.: 0041 (0)55 293 24 00

Fax 0041 (0)55 293 24 01

Email: [info@lignokustik.ch](mailto:info@lignokustik.ch)

Website: [www.lignokustik.ch](http://www.lignokustik.ch)