



Unterhaldenstrasse • CH-8717 Benken  
Tel. +41 (0)55 293 24 00 • [info@lignokustik.ch](mailto:info@lignokustik.ch)  
Fax +41 (0)55 293 24 01 • [www.lignokustik.ch](http://www.lignokustik.ch)

## Ausschreibungstext Lignokustik delta, mikroperforiert

Der Vorschlag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Details wie Plattenformate und Randabschlüsse müssen entsprechend den Gegebenheiten am Bau überarbeitet werden!

### Lignokustik *delta* – mikroperforiertes Akustikpanel

Akustisch wirksame Wand- und Deckenbekleidung

Liefern und montieren einer schallabsorbierenden Akustikverkleidung:

Mikroperforiertes Akustikpanel RAL/NCS Farbe oder Furnier nach Wahl Architekt  
Deckblatt 0.5mm mikroperforiert, 294'000 Löcher pro m<sup>2</sup>, Lochanteil 5,7 %  
Deckblatt furniert, RAL/NCS lackiert oder mit farbiger CPL Folie belegt  
Brandklasse B2 normal brennbar oder B1 schwer entflammbar  
Dicke 19mm  
Rückseite mit Akustikvlies schwarz  
Plattenformat standard 2780mm x 600mm  
Sichtkanten gemäss Oberfläche Paneelen oder roh, sauber geschnitten  
Kantenbearbeitung: Nut für Montage mit Feder / Hutprofil

Hutprofil durch Lignokustik AG geliefert

Montage mit einer Fuge von mind. 3mm zwischen den Platten!

**Keine fugenlose Montage möglich wegen den Eigenschaften von Holz (schwinden/wachsen)!**

Fabrikat: Lignokustik *delta*

(Isolation, Unterkonstruktion und Montage durch Montagefirma

Herstellernachweis:

**Lignokustik AG**  
**Unterhaldenstrasse 32**  
**CH-8717 Benken**

**Tel.: 0041 (0)55 293 24 00**

**Fax 0041 (0)55 293 24 01**

**Email: [info@lignokustik.ch](mailto:info@lignokustik.ch)**

**Website: [www.lignokustik.ch](http://www.lignokustik.ch)**